

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben:	Neubau Grundschule Großröhrsdorf OT Bretnig Adolf-Zschiedrich-Straße 10A 01900 Großröhrsdorf
Projektnummer:	A16072
Vergabenummer:	
Fachlos:	11 Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
Auftraggeber:	Stadt Großröhrsdorf Bauamt Adolphstraße 18 01900 Großröhrsdorf
Datum:	13.03.2018
Seitenzahl o. Anlage(n):	Seiten: 24

Inhaltsverzeichnis

11	LV	Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Innentüren/Zargen	3
03	Titel	Beschilderung	19
05	Titel	Sonstiges	22
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	24

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
01 Titel Innenüren/Zargen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

01 Titel Innenüren/Zargen

01.1 **Innentür, Umfassungszarge liefern, einbauen.**
Umfassungszarge und Innentür liefern und einbauen

Zarge:

Stahlzarge zum nachträglichen Einbau, zweiteilig,
mit Mauerwerkstoleranz, ohne Bodeneinstand
für stumpfes Türblatt ca. 40 mm
nach Vorschrift Unfallkasse Sachsen (Rundkante)
Feinblech d= 2,0 mm, verzinkt, Pulverbeschichtung nach RAL
(Farbfestlegung durch AG)

Baurichtmaß: 1.510*2.135 mm
Maulweite: 270 mm mit Putz
Bandunterkonstruktion für 3D- Bänder
3. Band mittig
Drückerhöhe 1050 mm
Anschlag: DIN R / L

Ausführung für zweiflügelige Türen
Verankerung in Mauerwerk gemäß Norm
mit verstärktem Schließbereich
Liefern und einbauen, einschließlich aller Befestigungsmittel.

Tür

für Klassenräume und Nebenräume in einer Grundschule

RBM 1510*2135 mm

Drehflügeltür, zweiflügelig, asymmetrisch geteilt,
Gehflügel mit Durchgangsmaß > 900mm
Ausführung der Türblätter mit Softkante, Anleimer stumpf
Öffnungsspalte in keiner Türstellung > 4mm zur Vermeidung vom
Quetschgefahren
nach Vorschrift Unfallkasse Sachsen (Rundkante oder
Kindergartenkante)

**Beanspruchungsgruppe E,
Klimaklasse II,
Schallschutzklasse 32 für Klassenräume**

dichtschließend, dreiseitig umlaufende Türdichtung,
(Obentürschließer, wo erforderlich, in gesond. Position, sh.
Türliste)

Türblattdicke ca. 40 mm,
Einlage: Vollspanplatte,
Einbau eines Multiplex- Aluminium-Sandwich- Stabilisators
Türkanten mit verdeckten Einleimern,
Deckplatten aus harten Holzfasern gem. DIN 68750;
Oberflächen Türblatt: **HPL-Schichtstoff**, 2,0 mm
kratzfest, abriebfest,wasserdampffest,Reinigung, Lichteicht nach
DIN 438

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
01 Titel Innenüren/Zargen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Farbe/Dekor: Wahl AG aus Standartprogramm des Herstellers

Türbänder für hohe Beanspruchung bis 200 kg, 3-D Verstellung
und Tragbolzen vernickelt,

PZ-Innentürschloß, Klasse 5, (Sachsenschloss mit Flüsterfalle),
Amok- Prävention, Notausgangverschluss nach DIN EN 179
Schließblech aus Stahl lackiert,

Drückerhöhe 1050mm

rechts-/linksgehangen nach Abstimmung mit AG,
in Wände aus MW einbauen.
als komplette Leistung liefern, montieren, absiegeln.

Türdrücker aus Edelstahl nach DGUV abgerundet,
Mindestabstand
zur Gegenschließkante 25 mm

absenkbare Bodendichtung für Rauch- und Schallschutz
Dichtungshöhe bis 22 mm

Sockelblech und Schonblech an der Schlosseite
aufgesetzt,Edelstahl , 30 cm breit auf beiden Türseiten

Einbau: Klassenräume

8 Stck EP..... GP

01.2 Innentür, Umfassungszarge liefern, einbauen.
Umfassungszarge und Innentür liefern und einbauen

Zarge:

Stahlzarge zum nachträglichen Einbau, zweiteilig,
mit Mauerwerkstoleranz, ohne Bodeneinstand
für stumpfes Türblatt ca. 40 mm
nach Vorschrift Unfallkasse Sachsen (Rundkante)
Feinblech d= 2,0 mm, verzinkt, Pulverbeschichtung nach RAL
(Farbfestlegung durch AG)

Baurichtmaß: 2.510*2.135 mm
Maulweite: 270 mm mit Putz
Bandunterkonstruktion für 3D- Bänder

3. Band mittig

Drückerhöhe 1050 mm

Anschlag: DIN R / L

Ausführung für dreiteilige Anlage mitzweiflügligen Türen

Verankerung in Mauerwerk gemäß Norm

mit verstärktem Schließbereich

Liefern und einbauen, einschließlich aller Befestigungsmittel.

Tür

für Nebenräume in einer Grundschule

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
01 Titel Innenüren/Zargen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

RBM 2510*2135 mm

Drehflügeltür, zweiflügelig, symmetrisch geteilt,
Gehflügel mit Durchgangsmaß > 900mm
feststehendes Seitenteil in der Größe des Stehflügels
zur Vervollständigung der dreiteiligen Türanlage.
Montage auf der Bandseite der Tür

Türblätter mit Softkante, Anleimer stumpf
Öffnungsspalte in keiner Türstellung > 4mm zur Vermeidung vom
Quetschgefahren
nach Vorschrift Unfallkasse Sachsen (Rundkante oder
Kindergartenkante)

**Beanspruchungsgruppe E,
Klimaklasse II,
Schallschutzklasse 32 für Klassenräume**

dichtschließend, dreiseitig umlaufende Türdichtung,
(Obentürschließer, wo erforderlich, in gesond. Position)
Türblattdicke ca. 40 mm,
Einlage: Vollspanplatte,
Einbau eines Multiplex- Aluminium-Sandwich- Stabilisators
Türkanten mit verdeckten Einleimern,
Deckplatten aus harten Holzfaserplatten gem. DIN 68750; Oberflächen
Türblatt: **HPL-Schichtstoff**, 2,0 mm
kratzfest, abriebfest,wasserdampffest,Reinigung, Lichteicht nach DIN
438

Farbe/Dekor: Wahl AG aus Standartprogramm des Herstellers

Türbänder für hohe Beanspruchung bis 200 kg, 3-D Verstellung und
Tragbolzen vernickelt,
PZ-Innentürschloß, Klasse 5, (Sachsenschloß mit Flüsterfalle),
Amok- Prävention, Notausgangverschluss nach EN 179
Schließblech aus Stahl lackiert,

Drückerhöhe 1050mm
rechts-/linksgehangen nach Abstimmung mit AG,
in Wände aus MW einbauen.
als komplette Leistung liefern, montieren, absiegeln.

Türdrücker aus Edelstahl nach DGUV abgerundet, Mindestabstand
zur Gegenschleißkante 25 mm
Notausgangverschluss nach EN 179

absenkbare Bodendichtung für Rauch- und Schallschutz
Dichtungshöhe bis 22 mm

Sockelblech und Schonblech an der Schlosseite aufgesetzt,Edelstahl ,
30 cm breit auf beiden Türseiten

Einbau: Speiseraum

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
01 Titel Innenüren/Zargen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1 Stck EP..... GP

01.3 Innentür, Umfassungszarge liefern, einbauen.
Umfassungszarge und Innentür liefern und einbauen

Zarge:

Stahlzarge zum nachträglichen Einbau, zweiteilig,
mit Mauerwerkstoleranz, ohne Bodeneinstand
für stumpfes Türblatt ca. 40 mm
nach Vorschrift Unfallkasse Sachsen (Rundkante)
Feinblech d= 2,0 mm, verzinkt, Pulverbeschichtung nach RAL
(Farbfestlegung durch AG)

Baurichtmaß: 1.010*2.135 mm
Maulweite: 270 mm mit Putz
Bandunterkonstruktion für 3D- Bänder
3. Band mittig
Drückerhöhe 1050 mm
Anschlag: DIN R / L
Ausführung für einflügelige Türen
Verankerung in Mauerwerk gemäß Norm
mit verstärktem Schließbereich
Liefern und einbauen, einschließlich aller Befestigungsmittel.

Tür für Klassenräume und Nebenräume in einer Grundschule

RBM 1010*2135 mm

Drehflügeltür, einflügelig,
Durchgangsmaß > 900mm

Türblätter mit Softkante, Anleimer stumpf

Öffnungsspalte in keiner Türstellung > 4mm zur Vermeidung vom
Quetschgefahren
nach Vorschrift Unfallkasse Sachsen (Rundkante oder
Kindergartenkante)

Beanspruchungsgruppe E, Klimaklasse II, Schallschutzklasse 32

dichtschließend, dreiseitig umlaufende Türdichtung,
(Obentürschließer, wo erforderlich, in gesond. Position)
Türblattdicke ca. 40 mm,
Einlage: Vollspanplatte,
Einbau eines Multiplex- Aluminium-Sandwich- Stabilisators
Türkanten mit verdeckten Einleimern,
Deckplatten aus harten Holzfasern gem. DIN 68750; Oberflächen
Türblatt: **HPL-Schichtstoff**, 2,0 mm
kratzfest, abriebfest,wasserdampffest,Reinigung, Lichtecht nach DIN
438

Farbe/Dekor: Wahl AG aus Standartprogramm des Herstellers

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
01 Titel Innenüren/Zargen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Türbänder für hohe Beanspruchung bis 200 kg, 3-D Verstellung und
Tragbolzen vernickelt,
PZ-Innentürschloß, Klasse 5, (Sachsenschloß mit Flüsterfalle),
Amok- Prävention, Notausgangverschluss nach EN 179
Schließblech aus Stahl lackiert,

Drückerhöhe 1050mm

rechts-/linksgehungen nach Abstimmung mit AG,
in Wände aus MW einbauen.
als komplette Leistung liefern, montieren, absiegeln.

Türdrücker aus Edelstahl nach DGUV abgerundet, Mindestabstand
zur Gegenschleißkante 25 mm
Notausgangverschluss nach EN 179

absenkbare Bodendichtung für Rauch- und Schallschutz
Dichtungshöhe bis 22 mm

Sockelblech und Schonblech an der Schlosseite aufgesetzt,Edelstahl ,
30 cm breit auf beiden Türseiten

Einbau: Klassenräume, Funktionsräume

7 Stck EP..... GP

01.4 Innentür, Umfassungszarge liefern, einbauen.

Umfassungszarge und Innentür liefern und einbauen

Zarge:

Stahlzarge zum nachträglichen Einbau, zweiteilig,
mit Mauerwerkstoleranz, ohne Bodeneinstand
für stumpfes Türblatt ca. 40 mm
nach Vorschrift Unfallkasse Sachsen (Rundkante)
Feinblech d= 2,0 mm, verzinkt, Pulverbeschichtung nach RAL
(Farbfestlegung durch AG)

Baurichtmaß: 1.010*2.135 mm
Maulweite: 270 mm mit Putz
Bandunterkonstruktion für 3D- Bänder
3. Band mittig
Drückerhöhe 1050 mm
Anschlag: DIN R / L
Ausführung für einflügelige Türen
Verankerung in Mauerwerk gemäß Norm
mit verstärktem Schließbereich
Liefern und einbauen, einschließlich aller Befestigungsmittel.

Tür

für Klassenräume und Nebenräume in einer Grundschule

RBM 1010*2135 mm

Drehflügeltür, einflügelig,
Durchgangsmaß > 900mm

Türblätter mit Softkante, Anleimer stumpf

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
 01 Titel Innenüren/Zargen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Öffnungsspalte in keiner Türstellung > 4mm zur Vermeidung vom Quetschgefahren nach Vorschrift Unfallkasse Sachsen (Rundkante oder Kindergartenkante)

**Beanspruchungsgruppe E,
 Klimaklasse II,
 Schallschutzklasse 42**

dichtschießend, dreiseitig umlaufende Türdichtung, (Obentürschließer, wo erforderlich, in gesond. Position)
 Türblattdicke ca. 40 mm,
 Einlage: Vollspanplatte,
 Einbau eines Multiplex- Aluminium-Sandwich- Stabilisators
 Türkanten mit verdeckten Einleimern,
 Deckplatten aus harten Holzfaserplatten gem. DIN 68750; Oberflächen
 Türblatt: **HPL-Schichtstoff**, 2,0 mm
 kratzfest, abriebfest, wasserdampffest, Reinigung, Lichtecht nach DIN 438

Farbe/Dekor: Wahl AG aus Standardprogramm des Herstellers

Türbänder für hohe Beanspruchung bis 200 kg, 3-D Verstellung und Tragbolzen vernickelt,
 PZ-Innentürschloß, Klasse 5, (Sachsenschloß mit Flüsterfalle),
 Amok- Prävention, Notausgangverschluss nach EN 179

Schließblech aus Stahl lackiert,

Drückerhöhe 1050mm
 rechts-/linksgehangen nach Abstimmung mit AG,
 in Wände aus MW einbauen.
 als komplette Leistung liefern, montieren, absiegeln.

Türdrücker aus Edelstahl nach DGUV abgerundet, Mindestabstand zur Gegenschleißkante 25 mm
 Notausgangverschluss nach EN 179

absenkbare Bodendichtung für Rauch- und Schallschutz
 Dichtungshöhe bis 22 mm

Sockelblech und Schonblech an der Schlosseite aufgesetzt,Edelstahl ,
 30 cm breit auf beiden Türseiten

Einbau: Sekretariat, Schulleitung,Lehrerzimmer,

3 Stck EP..... GP

01.5 Innentür, Umfassungszarge liefern, einbauen.
 Umfassungszarge und Innentür liefern und einbauen

Zarge:
 Stahlzarge zum nachträglichen Einbau, zweiteilig,
 mit Mauerwerkstoleranz, ohne Bodeneinstand

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
01 Titel Innenüren/Zargen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

für stumpfes Türblatt ca. 40 mm
nach Vorschrift Unfallkasse Sachsen (Rundkante)
Feinblech d= 2,0 mm, verzinkt, Pulverbeschichtung nach RAL
(Farbfestlegung durch AG)

Baurichtmaß: 885*2.135 mm
Maulweite: 150 mm mit Putz oder Trockenbau 150mm
Bandunterkonstruktion für 3D- Bänder
3. Band mittig
Drückerhöhe 1050 mm
Anschlag: DIN R / L
Ausführung für einflügelige Türen
Verankerung in Mauerwerk gemäß Norm
mit verstärktem Schließbereich
Liefen und einbauen, einschließlich aller Befestigungsmittel.

Tür
für Klassenräume und Nebenräume in einer Grundschule

RBM 885*2135 mm

Drehflügeltür, einflügelig,

Türblätter mit Softkante, Anleimer stumpf

Öffnungsspalte in keiner Türstellung > 4mm zur Vermeidung vom
Quetschgefahren
nach Vorschrift Unfallkasse Sachsen (Rundkante oder
Kindergartenkante)

Beanspruchungsgruppe E,
Klimaklasse II,
Schallschutzklasse32

dichtschließend, dreiseitig umlaufende Türdichtung,
(Obentürschließer, wo erforderlich, in gesond. Position)
Türblattdicke ca. 40 mm,
Einlage: Vollspanplatte,
Einbau eines Multiplex- Aluminium-Sandwich- Stabilisators
Türkanten mit verdeckten Einleimern,
Deckplatten aus harten Holzfasern gem. DIN 68750; Oberflächen
Türblatt: **HPL-Schichtstoff**, 2,0 mm
kratzfest, abriebfest, wasserdampffest, Reinigung, Lichtecht nach DIN
438

Farbe/Dekor: Wahl AG aus Standardprogramm des Herstellers

Türbänder für hohe Beanspruchung bis 200 kg, 3-D Verstellung und
Tragbolzen vernickelt,
PZ-Innentürschloß, Klasse 5, (Sachsenschloß mit Flüsterfalle),
Amok- Prävention, Notausgangverschluss nach EN 179
Schließblech aus Stahl lackiert,

Drückerhöhe 1050mm
rechts-/linksgehangen nach Abstimmung mit AG,
in Wände aus MW einbauen.
als komplette Leistung liefern, montieren, absiegeln.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
01 Titel Innenüren/Zargen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Türdrücker aus Edelstahl nach DGUV abgerundet, Mindestabstand zur Gegenschleißkante 25 mm
Notausgangverschluss nach EN 179

absenkbare Bodendichtung für Rauch- und Schallschutz
Dichtungshöhe bis 22 mm

Sockelblech und Schonblech an der Schlosseite aufgesetzt,Edelstahl ,
30 cm breit auf beiden Türseiten

Einbau: Sanitär, Funktionsräume

4 Stck EP..... GP

01.6 Innentür, Umfassungszarge liefern, einbauen.

Umfassungszarge und Innentür liefern und einbauen

Zarge:

Stahlzarge zum nachträglichen Einbau, zweiteilig,
mit Mauerwerkstoleranz, ohne Bodeneinstand
für stumpfes Türblatt ca. 40 mm
nach Vorschrift Unfallkasse Sachsen (Rundkante)
Feinblech d= 2,0 mm, verzinkt, Pulverbeschichtung nach RAL
(Farbfestlegung durch AG)

Baurichtmaß: **885*2.135 mm**

Maulweite: **270 mm mit Putz**

Bandunterkonstruktion für 3D- Bänder

3. Band mittig

Drückerhöhe 1050 mm

Anschlag: DIN R / L

Ausführung für einflügelige Türen

Verankerung in Mauerwerk gemäß Norm

mit verstärktem Schließbereich

Liefern und einbauen, einschließlich aller Befestigungsmittel.

Tür

für Klassenräume und Nebenräume in einer Grundschule

RBM 885*2135 mm

Drehflügeltür, einflügelig,
Durchgangsmaß > 900mm

Türblätter mit Softkante, Anleimer stumpf

Öffnungsspalte in keiner Türstellung > 4mm zur Vermeidung vom
Quetschgefahren
nach Vorschrift Unfallkasse Sachsen (Rundkante oder
Kindergartenkante)

**Beanspruchungsgruppe E,
Klimaklasse II,
Schallschutzklasse 32**

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
 01 Titel Innenüren/Zargen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

dichtschießend, dreiseitig umlaufende Türdichtung,
 (Obentürschließer, wo erforderlich, in gesond. Position)
 Türblattdicke ca. 40 mm,
 Einlage: Vollspanplatte,
 Einbau eines Multiplex- Aluminium-Sandwich- Stabilisators
 Türkanten mit verdeckten Einleimern,
 Deckplatten aus harten Holzfasern gem. DIN 68750; Oberflächen
 Türblatt: **HPL-Schichtstoff**, 2,0 mm
 kratzfest, abriebfest,wasserdampffest,Reinigung, Lichtecht nach DIN
 438

Farbe/Dekor: Wahl AG aus Standardprogramm des Herstellers

Türbänder für hohe Beanspruchung bis 200 kg, 3-D Verstellung und
 Tragbolzen vernickelt,
 PZ-Innentürschloß, Klasse 5, (Sachsenschloß mit Flüsterfalle),
 Amok- Prävention, Panik-Entriegelung.
 Schließblech aus Stahl lackiert,

Drückerhöhe 1050mm

rechts-/linksgehungen nach Abstimmung mit AG,
 in Wände aus MW einbauen.
 als komplette Leistung liefern, montieren, absiegeln.

Türdrücker aus Edelstahl nach DGUV abgerundet, Mindestabstand
 zur Gegenschleißkante 25 mm
 Notausgangverschluss nach EN 179

absenkbare Bodendichtung für Rauch- und Schallschutz
 Dichtungshöhe bis 22 mm

Sockelblech und Schonblech an der Schlosseite aufgesetzt,Edelstahl ,
 30 cm breit auf beiden Türseiten

Einbau: Küche, Sanitärbereiche

6 Stck EP..... GP

01.7 Innentür, Umfassungszarge liefern, einbauen.

Umfassungszarge und Innentür liefern und einbauen

Zarge:

Stahlzarge zum nachträglichen Einbau, zweiteilig,
 mit Mauerwerkstoleranz, ohne Bodeneinstand
 für stumpfes Türblatt ca. 40 mm
 nach Vorschrift Unfallkasse Sachsen (Rundkante)
 Feinblech d= 2,0 mm, verzinkt, Pulverbeschichtung nach RAL
 (Farbfestlegung durch AG)

Baurichtmaß: **760*2.135 mm**

Maulweite: **150 mm mit Putz**

Bandunterkonstruktion für 3D- Bänder

3. Band mittig

Drückerhöhe 1050 mm

Anschlag: DIN R / L

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
01 Titel Innenüren/Zargen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Ausführung für einflügelige Türen
Verankerung in Mauerwerk gemäß Norm
mit verstärktem Schließbereich
Lieferrn und einbauen, einschließlich aller Befestigungsmittel.

**Tür
für Klassenräume und Nebenräume in einer Grundschule**

RBM 760*2135 mm

Drehflügeltür, einflügelig,
Durchgangsmaß > 900mm

Türblätter mit Softkante, Anleimer stumpf

Öffnungsspalte in keiner Türstellung > 4mm zur Vermeidung vom
Quetschgefahren
nach Vorschrift Unfallkasse Sachsen (Rundkante oder
Kindergartenkante)

**Beanspruchungsgruppe E,
Klimaklasse II,
Schallschutzklasse 32**

dichtschießend, dreiseitig umlaufende Türdichtung,
(Obentürschließer, wo erforderlich, in gesond. Position)
Türblattdicke ca. 40 mm,
Einlage: Vollspanplatte,
Einbau eines Multiplex- Aluminium-Sandwich- Stabilisators
Türkanten mit verdeckten Einleimern,
Deckplatten aus harten Holzfasern gem. DIN 68750; Oberflächen
Türblatt: **HPL-Schichtstoff**, 2,0 mm
kratzfest, abriebfest, wasserdampffest, Reinigung, Lichtecht nach DIN
438

Farbe/Dekor: Wahl AG aus Standardprogramm des Herstellers

Türbänder für hohe Beanspruchung bis 200 kg, 3-D Verstellung und
Tragbolzen vernickelt,
PZ-Innentürschloß, Klasse 5, (Sachsenschloß mit Flüsterfalle),
Amok- Prävention, Panik-Entriegelung.
Schließblech aus Stahl lackiert,

Drückerhöhe 1050mm

rechts-/linksgehungen nach Abstimmung mit AG,
in Wände aus MW einbauen.
als komplette Leistung liefern, montieren, absiegeln.

Türdrücker aus Edelstahl nach DGUV abgerundet, Mindestabstand
zur Gegenschleißkante 25 mm
Notausgangverschluss nach EN 179

absenkbare Bodendichtung für Rauch- und Schallschutz
Dichtungshöhe bis 22 mm

Sockelblech und Schonblech an der Schlosseite aufgesetzt,Edelstahl ,
30 cm breit auf beiden Türseiten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
01 Titel Innenüren/Zargen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Einbau: Funktionsräume, Sanitär

3 Stck EP..... GP

01.8 Innentür, Umfassungszarge liefern, einbauen.
Umfassungszarge und Innentür liefern und einbauen

Zarge:

Stahlzarge zum nachträglichen Einbau, zweiteilig,
mit Mauerwerkstoleranz, ohne Bodeneinstand
für stumpfes Türblatt ca. 40 mm
nach Vorschrift Unfallkasse Sachsen (Rundkante)
Feinblech d= 2,0 mm, verzinkt, Pulverbeschichtung nach RAL
(Farbfestlegung durch AG)

Baurichtmaß: 885*2.135 mm
Maulweite: **270 mm mit Putz**
Bandunterkonstruktion für 3D- Bänder
3. Band mittig
Drückerhöhe 1050 mm
Anschlag: DIN R / L
Ausführung für einflügelige Türen
Verankerung in Mauerwerk gemäß Norm
mit verstärktem Schließbereich
Liefern und einbauen, einschließlich aller Befestigungsmittel.

Tür für Nebenräume in einer Grundschule

RBM 885*2135 mm

Drehflügeltür, einflügelig,
Durchgangsmaß > 900mm

Türblätter mit Softkante, Anleimer stumpf

Öffnungsspalte in keiner Türstellung > 4mm zur Vermeidung vom
Quetschgefahren
nach Vorschrift Unfallkasse Sachsen (Rundkante oder
Kindergartenkante)

Beanspruchungsgruppe E, Klimaklasse II, EI 2 30 S200 C5 (T- 30 RS)

dichtschließend, dreiseitig umlaufende Türdichtung,
Obentürschließer,
Türblattdicke ca. 40 mm,
Einlage: Vollspanplatte,
Einbau eines Multiplex- Aluminium-Sandwich- Stabilisators
Türkanten mit verdeckten Einleimern,
Deckplatten aus harten Holzfasern gem. DIN 68750; Oberflächen
Türblatt: **HPL-Schichtstoff**, 2,0 mm
kratzfest, abriebfest, wasserdampffest, Reinigung, Lichteicht nach DIN
438

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
 01 Titel Innenüren/Zargen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Farbe/Dekor: Wahl AG aus Standartprogramm des Herstellers

Türbänder für hohe Beanspruchung bis 200 kg, 3-D Verstellung und
 Tragbolzen vernickelt,
 PZ-Innentürschloß, Klasse 5, (Sachsenschloß mit Flüsterfalle),
 Amok- Prävention, Panik-Entriegelung.
 Schließblech aus Stahl lackiert,

Drückerhöhe 1050mm

rechts-/linksgehungen nach Abstimmung mit AG,
 in Wände aus MW einbauen.
 als komplette Leistung liefern, montieren, absiegeln.

Türdrücker aus Edelstahl nach DGUV abgerundet, Mindestabstand
 zur Gegenschleißkante 25 mm
 Notausgangverschluss nach EN 179

absenkbare Bodendichtung für Rauch- und Schallschutz
 Dichtungshöhe bis 22 mm

Sockelblech und Schonblech an der Schlosseite aufgesetzt,Edelstahl ,
 30 cm breit auf beiden Türseiten

Einbau: Elt- Raum / Flur

1 Stck EP..... GP

01.9 Innentür, Umfassungszarge liefern, einbauen.

Umfassungszarge und Innentür liefern und einbauen

Zarge:
 Stahlzarge zum nachträglichen Einbau, zweiteilig,
 mit Mauerwerkstoleranz, ohne Bodeneinstand

Baurichtmaß: 885*2.135 mm

Maulweite: 150 mm mit Putz

Drückerhöhe 1050 mm
 Anschlag: DIN R / L
 Ausführung für einflügelige Türen
 Verankerung in Mauerwerk gemäß Norm
 mit verstärktem Schließbereich
 Liefern und einbauen, einschließlich aller Befestigungsmittel.

**Tür
 für Nebenräume in einer Grundschule**

RBM 885*2135 mm

**Klassifizierung:
 EI 2 30 Sa C5 (T-30)**

Einflügeliges Türelement. Anschlagart DIN R/L. Flächenbündiges
 Türblatt ohne Bandprägung verzinkt und
 grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), 42 mm dick, 3-seitig gefälzt,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
01 Titel Innenüren/Zargen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Blechdicke 1,0 mm.
dreiseitig umlaufende Türdichtung,
Obentürschließer
PZ-Innentürschloß, Klasse 5, (Sachsenschloß mit Flüsterfalle),
Schließblech aus Stahl lackiert,

Drückerhöhe 1050mm

rechts-/linksgehangen nach Abstimmung mit AG,
in Wände aus MW einbauen.
als komplette Leistung liefern, montieren, absiegeln.

Türdrücker aus Edelstahl nach DGUV abgerundet, Mindestabstand
zur Gegenschließkante 25 mm
Notausgangverschluss nach EN 179

Einbau: Heizung

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

1 Stck EP..... GP

01.10 Innentür, Umfassungszarge liefern, einbauen.
Umfassungszarge und Innentür liefern und einbauen

Zarge:
Stahlzarge zum nachträglichen Einbau, zweiteilig,
mit Mauerwerkstoleranz, ohne Bodeneinstand

Baurichtmaß: **760*2.135 mm**
Maulweite: **150 mm mit Putz**
Drückerhöhe 1050 mm
Anschlag: DIN R / L
Ausführung für einflügelige Türen
Verankerung in Mauerwerk gemäß Norm
mit verstärktem Schließbereich
Liefern und einbauen, einschließlich aller Befestigungsmittel.

**Tür
für Nebenräume in einer Grundschule**

RBM 760*2135 mm
Klassifizierung:
EI 2 30 Sa C5 (T-30)

Einflügeliges Türelement. Anschlagart DIN R/L. Flächenbündiges
Türblatt ohne Bandprägung verzinkt und
grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), 42 mm dick, 3-seitig gefälzt,
Blechdicke 1,0 mm.
dreiseitig umlaufende Türdichtung,
Obentürschließer
PZ-Innentürschloß, Klasse 5, (Sachsenschloß mit Flüsterfalle),
Schließblech aus Stahl lackiert,

Drückerhöhe 1050mm

rechts-/linksgehangen nach Abstimmung mit AG,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
 01 Titel Innenüren/Zargen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

in Wände aus MW einbauen.
 als komplette Leistung liefern, montieren, absiegeln.

Türdrücker aus Edelstahl nach DGUV abgerundet, Mindestabstand
 zur Gegenschließkante 25 mm
 Notausgangverschluss nach EN 179

Einbau: Heizung

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

1 Stck EP..... GP

01.11 Innentür, Umfassungszarge liefern, einbauen.
 Umfassungszarge und Innentür liefern und einbauen

Zarge:
 Stahlzarge zum nachträglichen Einbau, zweiteilig,
 mit Mauerwerkstoleranz, ohne Bodeneinstand

Baurichtmaß: **760*2.135 mm**
 Maulweite: **150 mm mit Putz**
 Drückerhöhe 1050 mm
 Anschlag: DIN R / L
 Ausführung für einflügelige Türen
 Verankerung in Mauerwerk gemäß Norm
 mit verstärktem Schließbereich
 Liefern und einbauen, einschließlich aller Befestigungsmittel.

Tür
für Nebenräume in einer Grundschule

RBM 760*2135 mm
Klassifizierung:

Einflügeliges Türelement. Anschlagart DIN R/L. Flächenbündiges
 Türblatt ohne Bandprägung verzinkt und
 grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), 42 mm dick, 3-seitig gefälzt,
 Blechdicke 1,0 mm.
 dreiseitig umlaufende Türdichtung,
 Obentürschließer
 PZ-Innentürschloß, Klasse 5, (Sachsenschloss mit Flüsterfalle),
 Schließblech aus Stahl lackiert,

Drückerhöhe 1050mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
01 Titel Innenüren/Zargen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

rechts-/linksgehangen nach Abstimmung mit AG,
in Wände aus MW einbauen.
als komplette Leistung liefern, montieren, absiegeln.

Türdrücker aus Edelstahl nach DGUV abgerundet, Mindestabstand
zur Gegenschließkante 25 mm
Notausgangverschluss nach EN 179

Einbau: PUMi/Hausmeister

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

1 Stck EP..... GP

01.12 Innentür, Umfassungszarge liefern, einbauen.

Umfassungszarge und Innentür liefern und einbauen

Zarge:

Stahlzarge zum nachträglichen Einbau, zweiteilig,
mit Mauerwerkstoleranz, ohne Bodeneinstand
für stumpfes Türblatt ca. 40 mm
nach Vorschrift Unfallkasse Sachsen (Rundkante)
Feinblech d= 2,0 mm, verzinkt, Pulverbeschichtung nach RAL
(Farbfestlegung durch AG)

Baurichtmaß: 1.010*2.135 mm
Maulweite: 270 mm mit Putz
Bandunterkonstruktion für 3D- Bänder
3. Band mittig
Drückerhöhe 1050 mm
Anschlag: DIN R / L
Ausführung für einflügelige Türen
Verankerung in Mauerwerk gemäß Norm
mit verstärktem Schließbereich
Liefern und einbauen, einschließlich aller Befestigungsmittel.

**Tür
für Behinderten - WC**

RBM 1010*2135 mm

Drehflügeltür, einflügelig,
Durchgangsmaß > 900mm

Türblätter mit Softkante, Anleimer stumpf

Öffnungsspalte in keiner Türstellung > 4mm zur Vermeidung vom
Quetschgefahren

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
 01 Titel Innenüren/Zargen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

nach Vorschrift Unfallkasse Sachsen (Rundkante oder Kindergartenkante)

**Beanspruchungsgruppe E,
 Klimaklasse II,
 Schallschutzklasse 32**

dichtschließend, dreiseitig umlaufende Türdichtung,
 (Obentürschließer, wo erforderlich, in gesond. Position)
 Türblattdicke ca. 40 mm,
 Einlage: Vollspanplatte,
 Einbau eines Multiplex- Aluminium-Sandwich- Stabilisators
 Türkanten mit verdeckten Einleimern,
 Deckplatten aus harten Holzfaserplatten gem. DIN 68750; Oberflächen
 Türblatt: **HPL-Schichtstoff**, 2,0 mm
 kratzfest, abriebfest,wasserdampffest,Reinigung, Lichteicht nach DIN
 438

Farbe/Dekor: Wahl AG aus Standartprogramm des Herstellers

Türbänder für hohe Beanspruchung bis 200 kg, 3-D Verstellung und
 Tragbolzen vernickelt,
 PZ-Innentürschloß, Klasse 5, (Sachsenschloß mit Flüsterfalle),
 Amok- Prävention, Panik-Entriegelung.
 Schließblech aus Stahl lackiert,

Drückerhöhe abgesenkt auf 800 mm
 rechts-/linksgehangen nach Abstimmung mit AG,
 in Wände aus MW einbauen.
 als komplette Leistung liefern, montieren, absiegeln.

Türdrücker aus Edelstahl nach DGUV abgerundet, Mindestabstand
 zur Gegenschleißkante 25 mm, WC Garnitur von außen öffnend
 Notausgangverschluss nach EN 179

absenkbare Bodendichtung für Rauch- und Schallschutz
 Dichtungshöhe bis 22 mm

Sockelblech und Schonblech an der Schlosseite aufgesetzt,Edelstahl ,
 30 cm breit auf beiden Türseiten

Einbau: Behinderten -WC

1 Stck EP..... GP

Summe Titel 01

Innentüren/Zargen, Netto:

03 Titel Beschilderung

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
03 Titel Beschilderung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Allgemein:

Vorhandene Befestigungsuntergründe sind

1. Kalksandstein-Mauerwerk mit Putz
2. Gipskarton-Wände

Die Untergrundbeschaffenheit ist bei der Wahl der Befestigungsmittel durch den AN zu berücksichtigen.

Bei der Montage entstehende Verunreinigungen wie Bohrstaub etc. sind durch den AN rückstandslos zu entfernen.

Möglicher Ausführungstermin (Werktage ab Auftragseingang):

'.....'

(vom Bieter anzugeben)

03.1

Türbeschriftung groß

Alle an Fluren angeordneten Türen sind mit einem Türschild in nachfolgend beschriebener Ausführung nach Vorgabe des Nutzers zu kennzeichnen:

Türschild für die Wandmontage als Sandwichsystem aus Acrylglasgrundplatte 6 mm und ESG-Deckplatte 6mm; B x H ca. 150 x 256 mm; alle Kanten und Ecken mit 1 mm-Fase poliert; Deck- und Grundplatte mit je 4 Bohrungen für sichtbare Wandmontage; Wandabstand ca. 10-15 mm; als Distanzmontage, alle sichtbaren Teile aus Edelstahl, verdeckte Verschraubung; Verschraubungen jeweils 15 mm von den Rändern entfernt;

Acrylglas-Grundplatte zusätzlich mit 2 Fräsungen in Formatbreite für Einschübe, ca. 2 mm tief, ca. 20 mm hoch und 1 Fräsung in Formatbreite für Einschub Belegplan (Lieferung bauseits), ca. 2 mm tief, ca. 106 mm hoch, Fräsflächen fräsmatt;

Raumnummerierung Schrifthöhe ca. 20 mm, Schrifttyp und Farbe nach Wahl AG,

Wichtig!: das Aufbringen der 3 bis 4-stelligen und durch Punkte getrennten Raumnummer (Bsp.: **D.0.3**, **D.1.12**) hat zwingend spiegelverkehrt auf der Rückseite der ESG-Deckplatte zu erfolgen;

inkl. Erstellung und Erstbeschriftung der Einleger auf laserbedruckbarem Material B x H ca. 18 x 148 mm wie folgt: Klassen- oder Raumbezeichnung und Lehrername in schwarzer Schrift auf weißem Grund;

inkl. Einschubhilfe zum nachträglichen Austausch der Einleger;

Liefern und fachgerecht montieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
 03 Titel Beschilderung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Ausführungsort: Klassen- und Fachunterrichtsräume

Inkl. Übergabe einer in Absprache mit dem Nutzer erstellten Vorlage für die Beschriftung für MS Office für Windows XP, Vista und Windows 7 auf CD-ROM.

Angebot. Fabrikat und Typ:

'.....'
 (vom Bieter anzugeben)

8 Stk EP..... GP

03.2 Türbeschriftung klein

Ausführung wie vor, jedoch:

B x H ca. 150 x 110 mm;

Grundplatte zusätzlich mit 1 Fräsung in Formatbreite für Einschub, ca. 2 mm tief, ca. 18 mm hoch.

22 Stk EP..... GP

03.3 Aluminiumrahmen mit Verglasung für Rettungswegpläne

Manipulationssicheres Türschild aus Aluminiumgrundplatte silber eloxiert mit AntireflexAcrylglasabdeckung, im endmontierten Zustand nicht sichtbare Wandbefestigung durch Dübeln.

Alle freien Kanten und Ecken zur Reduzierung von Verletzungsgefahren in gefaster oder gerundeter Ausführung.

Einlage aus Papier oder Folie austauschbar; ohne Betextung; zum Einlegen von Flucht- und Rettungswegplänen (bauseits)

Acrylabdeckung durch Saugheber entnehmbar, Saugheber in gesonderter Position.

Größe B/H ca. 594/420 mm (DIN A2)

Liefern und fachgerecht montieren.

Angebot. Fabrikat und Typ:

'.....'
 (vom Bieter anzugeben)

3 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
 03 Titel Beschilderung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

03.4

Saugheber

Saugheber zum Entfernen der Acrylglasabdeckung liefern

2 Stk EP..... GP

03.5

Raumnummerierung innen (Amok-Beschriftung)

Amokbeschriftung von Türblättern mit selbstklebenden Ziffern wie folgt ausführen:

Raumnummer in zum Türblatt kontrastierender Klebefolie mittels Schneidplotter herstellen und auf dem gereinigten und entfetteten Türblatt nahe der Türblattoberkante auf der Schlossseite blasenfrei auf der Rauminnenseite mit ca. 50 mm Randabstand anbringen.

Text aus 1 Buchstaben, 3 Ziffern und einem Punkt wie folgt herstellen: **E 0.01, E 0.02** etc.

Klebefolie weiß, hellgrau oder gelb glänzend;
 Buchstabenhöhe Raumnummer ca. 60 mm
 Schriftart Arial o. glw.

Die Reinigung des Untergrunds ist in den Einheitspreis einzukalkulieren, Türblattoberfläche HPL-/Resopal-Beschichtung oder Pulverbeschichtung.

Angebot. Klebefolie, Fabrikat und Typ:

'.....'

(vom Bieter anzugeben)

37 Stk EP..... GP

03.6

Erste-Hilfe-Kennzeichnung an Türen

Kennzeichnung von Türblättern mit selbstklebenden Folien wie folgt ausführen:

Kennzeichnung von Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie Aufbewahrungsorten von Erste-Hilfe-Material sind deutlich erkennbar und dauerhaft durch ein weißes Kreuz auf quadratischem grünem Untergrund mit weißer Umrandung (nach BGV A8) zu kennzeichnen, Abmessungen ca. 150 x 150 mm.

Auf dem gereinigten und entfetteten Türblatt nahe der Türblattoberkante auf der Schlossseite blasenfrei auf dem Türblatt mit ca. 50 mm Randabstand anbringen.

Die Reinigung des Untergrunds ist in den Einheitspreis einzukalkulieren, Türblattoberfläche HPL-/Resopal-Beschichtung.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
 03 Titel Beschilderung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Ausführungsort: an den Außenseiten der Türblätter aller Räume, in denen sich Erste-Hilfe-Einrichtungen befinden, nach Angabe BÜ.

5 Stk EP..... GP

03.7 Erste-Hilfe-Kennzeichnung als Nasenschild

Kennzeichnung von Erste-Hilfe-Einrichtungen wie vorbeschrieben, jedoch:

Ausführung als Nasenschild, Abmessungen ca. 200 x 200 mm, Material Kunststoff, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, schwer entflammbar, einschl. aller erforderlichen Befestigungsmittel und Nebenarbeiten, liefern und fachgerecht an der Wand montieren.

3 Stk EP..... GP

03.8 Notruf-Telefon-Kennzeichnung an Türen

Ausführung wie vor, jedoch:

Kennzeichnung von Notruf-Telefonen sind deutlich erkennbar und dauerhaft durch ein weißes Telefon und ein weißes Kreuz in der rechten oberen Ecke auf quadratischem Untergrund mit weißer Umrandung (nach BGV A8) zu kennzeichnen, Abmessungen ca. 150 x 50 mm.

Ausführungsort: an den Außenseiten der Türblätter aller Räume, in denen sich ein Notruf-Telefon befindet, nach Angabe BÜ

1 Stk EP..... GP

Summe Titel 03

Beschilderung, Netto:

05 Titel Sonstiges

05.1 Freilauftürschließer, für leichtes Öffnen, liefern, einbauen

für vorbeschriebene dicht- und selbstschließende Türen
 Gleitschienentürschließer mit nach DIN EN 1154:
 mit Gleitschiene ohne Rauchmelder
 von vorn einstellbare Schließkraft Größe 2-5 nach DIN EN 1155,
 Schließgeschwindigkeit und Endschlag,

Leistungsverzeichnis

11 LV Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung
 05 Titel Sonstiges

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Türblattmontage auf der Bandseite, mit Montageplatte. für leichtes Öffnen nach DIN SPEC 1104 mit ca. 40% weniger Kraftaufwand. Fabrikat: Dorma TS 91 o.glw.			
	Einbau: Heizung, Elektroraum, Werken, Computerkabinet.			
		5 Stck	EP.....	GP
05.2	Türfeststeller, Innentüren Türfeststeller für Innentüren, leicht, Feststell- und Lösertaste für Fußbetätigung. Gehäuse : Leichtmetall Drehbolzen: Leichtmetall Stopfen : Gummi			
		1 St	EP.....	GP
05.3	Lüftungsgitter, Tür, Edelstahl (Position entfällt; wird nicht ersetzt; kein Textquerverweis.)			
05.4	Wandtürstopper, Kunststoff, D=50 mm Wandtürstopper, Kunststoff, nachgiebig, an Wand verklebt. Durchmesser : 50 mm			
		35 St	EP.....	GP
Summe Titel 05			Sonstiges, Netto:

LV-Zusammenfassung

11	LV	Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung		
Nr.		Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Innentüren/Zargen	3
03	Titel	Beschilderung	19
05	Titel	Sonstiges	22
Summe LV 11 Los 11 - Innentüren/Zargen,Beschilderung				
		Angebotssumme, Netto:	EUR
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>